

La soluzione LS4 intelligente



Dimensioni (La x P x H): 375x208 x 1400 mm
Peso: 24.5 kg

La colonnina di ricarica LS4 è stata appositamente sviluppata per l'impiego in ambito privato e semi-pubblico. La stabile colonna in alluminio con indicatore di stato a LED a 360° e illuminazione per inserti pubblicitari sulla parte anteriore è provvista lateralmente di 2 prese di ricarica (punti di ricarica) di tipo 2 con una potenza fino a 2 x 22 kW. Moderni moduli di comunicazione (LAN, RFID, 4G...) interfacce basate su standard internazionali e protocolli OCPP consentono una connessione semplice e fluida a sistemi back-end per comunità, monitoraggio e soluzioni di conteggio. Tutto questo rende la LS4 perfetta per il settore pubblico e semi-pubblico. Tutte le colonnine sono fornite pronte per l'allacciamento e provviste di tutti i necessari dispositivi di sicurezza. Sono facili e veloci da installare


La nostra colonnina LS4 è compatibile con OCPP

DOTAZIONE STANDARD

- Prese di ricarica di tipo 2 inclinate verso l'interno e illuminate, con blocco
- Indicatore di stato a LED 360°
- Luce frontale a LED
- Scocca in alluminio
Idurevole, con il massimo grado di resistenza agli urti (IK10), totalmente resistente alla corrosione
- Sportello frontale richiudibile
- Installazione facile
completamente premontato e pronto per l'allacciamento
- Contatore
- LAN / 4G
- Lettore RFID

OPIONAL

- Branding
possibile su una grande superficie anteriore/posteriore



Luce frontale a LED



Lettore RFID

Prese di ricarica di tipo 2 con blocco, impermeabili e illuminate



PANORAMICA SUL PRODOTTO

Tipo di corrente	Tensione nominale / Corrente nominale	Potenza di carica (max.)	Corrente di carica (max.)	Protezione (incorporata)	OCPP	Codice articolo
						contatore di corrente digitale incluso (kWh)
						4 G + RFID*
						con resistenza integrata
AC trifase	400 V / 32 A	2 x 22 kW	2 x 32 A	FI (tipo A) incluso DC	✓	P.353565-CH
	400 V / 32 A	2 x 22 kW con cavo di tipo 2	2 x 32 A	FI (tipo A) incluso DC	✓	P.3502042-CH con cavo a spirale

*È possibile come standard il collegamento tramite LAN o WLAN (con chiavetta USB PN150)

ACCESSORI

Prodotto	DLM* KIT per la misurazione dell'energia della distribuzione principale
Articolo	B.DLMKITB oppure B.DLMKITP
Descrizione	Componenti di misurazione per una distribuzione dinamica

*Gestione del carico dinamica

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE SUL LATO ANTERIORE E POSTERIORE!

Il design lineare della colonnina di ricarica L4 si presta molto bene alla personalizzazione. È possibile inserire accattivanti soluzioni di branding sul lato anteriore e posteriore in modo

semplice e con una spesa contenuta. La luce frontale a LED dà un risalto particolare al vostro logo anche al buio.



Contattateci

Optec AG | Guyer-Zeller-Strasse 14 | CH-8620 Wetzikon ZH
 +41 44 933 07 70 info@optec.ch www.optec.ch



optec
mobility