



Kompakte Untersuchungs- leuchte

Q-Flow 1

Hauptmerkmale:

- Einhandbedienung
- Ausgezeichnete Farbwiedergabe
- Abnehmbarer, sterilisierbarer Griff
- Leicht zu reinigen

Verfügbare Armooptionen



Mobil mit 4
antistatischen
Rollen

Deckenmontage



Wandmontage



Q-Flow 1 ist für jede Art von Behandlungsraum bestens geeignet, wie etwa Stationsbereich, Notaufnahme, Untersuchungszimmer, Aufwachraum und Intensivstation.

Technische Daten

Maximale Beleuchtungsstärke bei 1,0 m* (Lux)	50'000
Farbtemperatur (K)	4'400
Farbwiedergabe-Index (Ra)	98
Farbwiedergabe-Index Rot (R9)	93
Farbwiedergabe-Index "Hautton" (R13)	98
Anzahl LEDs (St.)	9
Stromverbrauch (W)	17
Dimmung (%)	25 – 100
Durchschnittliche Lebensdauer LED (Std.)	>60'000
Arbeitsabstand (mm)	500 – 1500
Ausleuchtungstiefe 60 % (mm)	1100
Durchmesser Leuchtfeld (mm)	240
Sterilisierbarer Griff	√
Grösse Leuchtkörper (mm)	Länge 400 Ø 260
Gewicht Leuchtkörper (kg)	2,6
Schutzgrad (Leuchtenkörper)	IP44
Hersteller	Merivaara Corp.

√ = enthalten

*) Toleranz ±10 %



Einfache Einstellung und Bedienung mit einer Hand

