

Ausschreibungstext für: HT FULLTEST 3



Eigenschaften:

- Maschinen- und Anlageprüfgerät
- Alle Messungen gemäss EN61557
- Sicherheitsstandard: IEC/EN61010-1
- Überspannungskategorie: CAT II 300V, CAT III 300V
- Abmessungen: 400 x 300 x 170mm
- Gewicht: 14kg

Funktionen:

- Durchgangsprüfung der Schutzleiter mit 200mA DC
- Isolationswiderstand mit 100 bis 1000V DC Prüfspannung
- Hochspannungstest 250V bis 5100V AC
- Restspannungsmessung inter/extern
- Differenzstrommessung
- Test and RCDs Typ A, AC, B bis 1000mA, auch selective RCD
- Netz-/Schleifenimpedanz
- Prüfung an Überstromschutzorganen B, C, D, K
- Drehfeldrichtungsanzeige
- Programmierbare Prüfdauer
- Programmierbare Grenzwerte
- USB-Schnittstelle (PC, Tastatur, Drucker, Barcode-Leser)

Artikel Nr.: HT.FULLTEST3

Vertrieb durch: Optec AG, 8620 Wetzikon, Schweiz
Tel. 044 933 07 70, Fax. 044 933 07 77
www.optec.ch
info@optec.ch